



FICHE PRODUIT



1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Identifiant du produit | Product identifier

Handelsname | Trade Name:

VA-002-SYNT

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0018, V60-0500, V60-0499

1.2. Fournisseur | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. PROPRIÉTÉS | PROPERTIES

L'huile hydraulique assiste le système de contrôle de niveau et l'assistance au freinage. Elle est fortement conseillée pour les derniers progrès dans le secteur des véhicules hydrauliques.

High-performance hydraulic oil for the central locking system, level control system and the steering and break aids. It is highly recommended for the latest developments on the sector of vehicle hydraulics.

3. DONNÉES SUR LES PERFORMANCES | PERFORMANCE DATA

3.1. Recommandations* | Recommendations*:

AUDI-VW TL 521 46, G 002 000, G 002 012, G 004 000 | **BMW** 81 22 9 407 758, 83 29 0 429 576 | **CHRYSLER** ATF+4, MS-1872, MS-5931, MS-9602, MS-10838, 04883077, 05142893AA | **FORD** WSS-M2C195-A, WSS-M2C204-A | **GM** 9985010, 1052884, 9985835, 12345866 | **HYUNDAI/KIA** PSF-3, PSF-4 | **MAN** M 3289 • MB 236.3, 345.0 | **NISSAN** PSF-II | **MITSUBISHI** PS Fluid, Diamond SP II | **PSA** S71 2710, 9730.A5 | **OPEL** B 040 00 70 (19 40 766, 19 40 715) | **PORSCHE** 000 043 203 33 | **SAAB** 30 09 800, 30 32 380 | **SUBARU** K0209-A0080 | **TOYOTA** PSF Type EH | **VOLVO** 1 161 529

VALEURS TYPIQUES TYPICAL VALUES	METHODEN MÉTHODE	EINHEITEN UNITÉ	VAICO VA-002-SYNT
Densité à 15° C Density at 15° C	DIN 51757	g/ml	0.831
Viscosité 40° C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	18,5
Viscosité 100° C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	6,3
Indice de viscosité (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	334
Point d'écoulement Pour point	DIN ISO 3016	°C	-60
Point d'éclair COC Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	160
Coloration du produit Product colouring	DIN 10964	-	vert green

* répond aux exigences du fabricant OEM. Les valeurs ci-dessus peuvent varier dans des tolérances commercialement acceptées
* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances