



FICHE PRODUIT



1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Identifiant du produit | Product identifier

Nom commercial | Trade Name:

VAICO ATF 15

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0220, V60-0221, V60-0386, V60-0222, V60-0223, V60-0329

1.2. Fournisseur | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. PROPRIÉTÉS | PROPERTIES

Spécialement conçu pour les boîtes de vitesses automatiques à 7 rapports Mercedes-Benz (NAG2FE+) à partir du 21.06.2010. L'ATF MB 15 ne peut pas être utilisé dans les anciennes boîtes de vitesses automatiques Mercedes-Benz et n'est pas rétrocompatible.

Specially designed for use in Mercedes-Benz 7-speed automatic transmissions (NAG2FE+) from 21/06/2010.

ATF MB 15 is not suitable for use in older Mercedes-Benz automatic transmissions and is not backward compatible.

3. DONNÉES SUR LES PERFORMANCES | PERFORMANCE DATA

3.1. Libération MB | MB-Approval: 236.15

3.2. Recommandations* | Recommendations*:

MB A 001 989 77 03, A 001 989 77 03, A 001 989 78 03 10

VALEURS TYPIQUES TYPICAL VALUES	METHODEN MÉTHODE	EINHEITEN UNITÉ	VAICO ATF 15
Densité Density	DIN 51 757	g/ml	0,848
Viscosité 40°C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	20,0
Viscosité 100° C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	4,8
Coloration du produit Product colouring	DIN 10964	-	bleu blue
Visk. Brookfield (-40°C) Visc. Brookfield (-40°C)	DIN 51398	mPa*s	4.500
Point d'écoulement Pour point	DIN ISO 3016	° C	-54
Indice de viscosité (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	164
Point d'éclair Flash point	DIN ISO 2592	° C	190

* répond aux exigences du fabricant OEM. Les valeurs ci-dessus peuvent varier dans des tolérances commercialement acceptées

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances