



FICHE PRODUIT



1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Identifiant du produit | Product identifier

Nom commercial | Trade Name:

VAICO ATF 6HP

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0172, V60-0173, V60-0262, V60-0174, V60-0175, V60-0176

1.2. Fournisseur | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. PROPRIÉTÉS | PROPERTIES

Spécialement conçu pour les véhicules puissants équipés de boîtes de vitesses automatiques ZF à 6 rapports. Peut également être utilisée dans les anciennes boîtes automatiques ZF à 5 vitesses (ZF 5HP). Ne convient pas aux boîtes de vitesses DCT/DSG (à double embrayage) ou CVT (automatique à variation continue).

Especially for use in high performance vehicles with ZF 6-speed automatic transmissions. ATF 6HP can also be used in ZF 5-speed automatic transmissions. Not suitable for DCT/DSG-(Double Clutch) or CVT-(Continuously-Automatic) transmissions.

3. DONNÉES SUR LES PERFORMANCES | PERFORMANCE DATA

3.1. Recommandations* | Recommendations*:

Audi-VW G 055 005 | **Bentley** PY112995PA | **BMW** ATF 2, M 1375.4, 83 22 0 142 516, 83 22 0 144 137, 83 22 2 305 396 |

Ford MERCON SP (XT-6-QSP) | **Hyundai** 040000C90SG | **Jaguar** Fluid 8432 | **Land Rover** TYK500050 |

Maserati Oil No. 231603 | **Nissan** MATIC S | **Toyota** TYPE WS | **ZF** LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)

VALEURS TYPIQUES TYPICAL VALUES	METHODEN MÉTHODE	EINHEITEN UNITÉ	VAICO ATF 6HP
Densité Density	DIN 51 757	g/ml	0,854
Viscosité 40°C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	31,0
Viscosité 100° C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	6,2
Coloration du produit Product colouring	DIN 10964	-	pas de none
Visk. Brookfield (-40°C) Visc. Brookfield (-40°C)	DIN 51398	mPa*s	8.800
Point d'écoulement Pour point	DIN ISO 3016	° C	-39
Indice de viscosité (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	164
Point d'éclair Flash point	DIN ISO 2592	° C	202

* répond aux exigences du fabricant OEM. Les valeurs ci-dessus peuvent varier dans des tolérances commercialement acceptées

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances