



FICHE PRODUIT



1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Identifiant du produit | Product identifier

Nom commercial | Trade Name:

VAICO ATF CVT

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0117, V60-0211, V60-0384, V60-0212, V60-0213, V60-0326

1.2. Fournisseur | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. PROPRIÉTÉS | PROPERTIES

ATF universel pour les transmissions à variation continue avec bandes ou chaînes à maillons coulissants en acier. Ne pas mélanger avec d'autres huiles de transmission. Ne convient pas pour une utilisation dans les CVT hybrides (Honda/Ford), les boîtes DCT/DSG (double embrayage) ou les boîtes automatiques étagées.

Universal ATF suitable for continuously variable transmissions (CVT) with push belts or chains made of steel. Do not blend with other transmission oils. Not suitable for the use in hybrid CVTs (Honda/Ford), dual clutch transmissions (DCT)/direct-shift gearboxes (DSG) or stepped automatic transmissions.

3. DONNÉES SUR LES PERFORMANCES | PERFORMANCE DATA

3.1. Recommandations* | Recommendations*:

Audi-VW TL 521 80 (G 052 180), TL 525 16 (G 052 516) | **BMW** 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154, EZL799/-A | **Chrysler** CVTF+4 | **Daihatsu** AMMIX CVTF-DC/-DFE | **Dodge/Jeep** NS-2/CVTF+4 | **Ford** CVT23, WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A/MERCON C | **GM** 19260800, DEX-CVT, HP CVTF | **Honda** HCF-2 | **Hyundai/Kia** SP-CVT1 | **Mazda** CVTF 3320 | **MB** 236.20 | **Mitsubishi** CVTF-J1/J4 | **Nissan** NS-1/NS-2/NS-3 | **Subaru** Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT | **Suzuki** TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320 | **Toyota** TC/CVT FE

VALEURS TYPIQUES TYPICAL VALUES	METHODEN MÉTHODE	EINHEITEN UNITÉ	VAICO ATF CVT
Densité Density	DIN 51 757	g/ml	0,856
Viscosité 40°C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	38,0
Viscosité 100° C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	7,5
Coloration du produit Product colouring	DIN 10964	-	pas de none
Visk. Brookfield (-40°C) Visc. Brookfield (-40°C)	DIN 51398	mPa*s	< 20.000
Point d'écoulement Pour point	DIN ISO 3016	° C	-48
Indice de viscosité (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	173
Point d'éclair Flash point	DIN ISO 2592	° C	208

* répond aux exigences du fabricant OEM. Les valeurs ci-dessus peuvent varier dans des tolérances commercialement acceptées
* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances