



FICHE PRODUIT



1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Identifiant du produit | Product identifier

Nom commercial | Trade Name:

VAICO DCTF 2

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0487, V60-0488, V60-0489, V60-0490, V60-0491, V60-0492

1.2. Fournisseur | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. PROPRIÉTÉS | PROPERTIES

Spécialement développé pour la troisième génération de DCT de Magna GETRAG avec embrayage à bain d'huile. Assure une excellente performance de l'embrayage ainsi qu'une stabilité du coefficient de friction pendant toute la durée d'utilisation et donc un grand confort de changement de vitesse pendant la conduite.

Specially developed for the third DCT generation from Magna GETRAG with oil bath clutch. Ensures outstanding clutch performance and friction stability over the entire service life and thus a high level of shifting comfort while driving. Use in accordance with the manufacturer's instructions. Safety data sheet available on request.

3. DONNÉES SUR LES PERFORMANCES | PERFORMANCE DATA

3.1. Recommandations* | Recommendations*:

BMW 83 22 2 433 157 (DCTF 2) | **Mercedes-Benz** 239.21, 236.24, 236.25 | **FORD** WSS-M2C218-A1 (F-DC) |

RENAULT 77 11 785 243 (DW5) | **PORSCHE** 043 207 29, 043 207 30, 000 043 20, 000 043 305 13, 999 917 080 00, 999.917.080.01, 000 043 210 44, 971 094 307 02A

VALEURS TYPIQUES TYPICAL VALUES	METHODEN MÉTHODE	EINHEITEN UNITÉ	VAICO DCTF 2
Densité à 15° C Density at 15° C	DIN 51 757	kg/m ³	847
Viscosité 40° C Viscosity at 40° C	DIN 51 562	mm ² /s	36
Viscosité 100° C Viscosity at 100° C	DIN 51 562	mm ² /s	7
Viscosité -40° C Viscosity at -40° C	DIN 51 938	mPa.s	< 18.000
Point d'écoulement Pour point	DIN ISO 3016	° C	-45
Indice de viscosité (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	158
Point d'éclair Flash point	DIN ISO 2592	° C	> 200

* répond aux exigences du fabricant OEM. Les valeurs ci-dessus peuvent varier dans des tolérances commercialement acceptées
* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances