



1. NOME DELLA SOSTANZA O MISCELA E DELL'AZIENDA 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Informazioni sul prodotto | Product identifier

Nomi commerciali | Trade Name:

VA-002-SYNT

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0018, V60-0500, V60-0499

1.2. Produttore/Fornitore | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. CARATTERISTICHE | PROPERTIES

Olio idraulico ad alte prestazioni per chiusura centralizzata, controllo del livello e sistemi di assistenza allo sterzo e alla frenata. È consigliato per gli ultimi sviluppi nel mercato dell'idraulica dei veicoli.

High-performance hydraulic oil for the central locking system, level control system and the steering and break aids. It is highly recommended for the latest developments on the sector of vehicle hydraulics.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | PERFORMANCE DATA

3.1. Raccomandazione* | Recommendations*:

AUDI-VW TL 521 46, G 002 000, G 002 012, G 004 000 | **BMW** 81 22 9 407 758, 83 29 0 429 576 | **CHRYSLER** ATF+4, MS-1872, MS-5931, MS-9602, MS-10838, 04883077, 05142893AA | **FORD** WSS-M2C195-A, WSS-M2C204-A | **GM** 9985010, 1052884, 9985835, 12345866 | **HYUNDAI/KIA** PSF-3, PSF-4 | **MAN** M 3289 • MB 236.3, 345.0 | **NISSAN** PSF-II | **MITSUBISHI** PS Fluid, Diamond SP II | **PSA** S71 2710, 9730.A5 | **OPEL** B 040 00 70 (19 40 766, 19 40 715) | **PORSCHE** 000 043 203 33 | **SAAB** 30 09 800, 30 32 380 | **SUBARU** K0209-A0080 | **TOYOTA** PSF Type EH | **VOLVO** 1 161 529

CARATTERISTICHE TIPICHE TYPICAL VALUES	METODI METHOD	UNITÀ UNIT	VAICO VA-002-SYNT
Densità a 15° C Density at 15° C	DIN 51757	g/ml	0.831
Viscosità a 40°C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	18,5
Viscosità a 100°C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	6,3
Indice di viscosità (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	334
Doppietto Pour point	DIN ISO 3016	°C	-60
punto d'infiammabilità Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	160
Colorazione del prodotto Product colouring	DIN 10964	-	verde green

* Soddisfa i requisiti del produttore OEM. I valori indicati possono variare entro i normali limiti commerciali.

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances