



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO



1. NOME DELLA SOSTANZA O MISCELA E DELL'AZIENDA

1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Informazioni sul prodotto | Product identifier

Nomi commerciali | Trade Name:

VAICO ATF 15

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0220, V60-0221, V60-0386, V60-0222, V60-0223, V60-0329

1.2. Produttore/Fornitore | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. CARATTERISTICHE | PROPERTIES

Specialmente per i cambi automatici Mercedes-Benz a 7 rapporti (NAG2FE+) dal 21.06.2010. L'ATF MB 15 non può essere utilizzato nei cambi automatici Mercedes-Benz più vecchi. I cambi automatici Mercedes-Benz non sono compatibili con le versioni precedenti.

Specially designed for use in Mercedes-Benz 7-speed automatic transmissions (NAG2FE+) from 21/06/2010.

ATF MB 15 is not suitable for use in older Mercedes-Benz automatic transmissions and is not backward compatible.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | PERFORMANCE DATA

3.1. MB-Approvazione | MB-Approval: 236.15

3.2. Raccomandazione* | Recommendations*:

MB A 001 989 77 03, A 001 989 77 03, A 001 989 78 03 10

CARATTERISTICHE TIPICHE TYPICAL VALUES	METODI METHOD	UNITÀ UNIT	VAICO ATF 15
Densità Density	DIN 51 757	g/ml	0,848
Viscosità a 40°C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	20,0
Viscosità a 100°C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	4,8
Colorazione del prodotto Product colouring	DIN 10964	-	blu blue
Visk. Brookfield (-40°C) Visc. Brookfield (-40°C)	DIN 51398	mPa*s	4.500
Doppipetto Pour point	DIN ISO 3016	° C	-54
Indice di viscosità (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	164
punto d'infiammabilità Flash point	DIN ISO 2592	° C	190

* Soddisfa i requisiti del produttore OEM. I valori indicati possono variare entro i normali limiti commerciali.

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances