



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO



1. NOME DELLA SOSTANZA O MISCELA E DELL'AZIENDA

1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Informazioni sul prodotto | Product identifier

Nomi commerciali | Trade Name:

VAICO ATF 6HP

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0172, V60-0173, V60-0262, V60-0174, V60-0175, V60-0176

1.2. Produttore/Fornitore | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. CARATTERISTICHE | PROPERTIES

Specialmente per i veicoli ad alte prestazioni con trasmissioni automatiche ZF a 6 velocità. Può essere utilizzato anche nei vecchi automatici ZF a 5 velocità (ZF 5HP). Non adatto a trasmissioni DCT/DSG (doppia frizione) o CVT (trasmissione a variazione continua).

Especially for use in high performance vehicles with ZF 6-speed automatic transmissions. ATF 6HP can also be used in ZF 5-speed automatic transmissions. Not suitable for DCT/DSG-(Double Clutch) or CVT-(Continuously-Automatic) transmissions.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | PERFORMANCE DATA

3.1. Raccomandazione* | Recommendations*:

Audi-VW G 055 005 | **Bentley** PY112995PA | **BMW** ATF 2, M 1375.4, 83 22 0 142 516, 83 22 0 144 137, 83 22 2 305 396 |

Ford MERCON SP (XT-6-QSP) | **Hyundai** 040000C90SG | **Jaguar** Fluid 8432 | **Land Rover** TYK500050 |

Maserati Oil No. 231603 | **Nissan** MATIC S | **Toyota** TYPE WS | **ZF** LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)

CARATTERISTICHE TIPICHE TYPICAL VALUES	METODI METHOD	UNITÀ UNIT	VAICO ATF 6HP
Densità Density	DIN 51 757	g/ml	0,854
Viscosità a 40°C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	31,0
Viscosità a 100°C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	6,2
Colorazione del prodotto Product colouring	DIN 10964	-	nessuno none
Visk. Brookfield (-40°C) Visc. Brookfield (-40°C)	DIN 51398	mPa*s	8.800
Doppietto Pour point	DIN ISO 3016	° C	-39
Indice di viscosità (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	164
punto d'infiammabilità Flash point	DIN ISO 2592	° C	202

* Soddisfa i requisiti del produttore OEM. I valori indicati possono variare entro i normali limiti commerciali.

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances