



1. NOME DELLA SOSTANZA O MISCELA E DELL'AZIENDA

1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Informazioni sul prodotto | Product identifier

Nomi commerciali | Trade Name:

VAICO ATF CVT

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0117, V60-0211, V60-0384, V60-0212, V60-0213, V60-0326

1.2. Produttore/Fornitore | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. CARATTERISTICHE | PROPERTIES

ATF universale per trasmissioni a variazione continua con cinghie o catene in acciaio. Non miscelare con altri oli per trasmissioni. Non adatto all'uso in CVT ibridi (Honda/Ford), DCT/DSG (trasmissioni a doppia frizione) o trasmissioni a variazione continua.

Universal ATF suitable for continuously variable transmissions (CVT) with push belts or chains made of steel. Do not blend with other transmission oils. Not suitable for the use in hybrid CVTs (Honda/Ford), dual clutch transmissions (DCT)/direct-shift gearboxes (DSG) or stepped automatic transmissions.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | PERFORMANCE DATA

3.1. Raccomandazione* | Recommendations*:

Audi-VW TL 521 80 (G 052 180), TL 525 16 (G 052 516) | **BMW** 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154, EZL799/-A | **Chrysler** CVTF+4 | **Daihatsu** AMMIX CVTF-DC/-DFE | **Dodge/Jeep** NS-2/CVTF+4 | **Ford** CVT23, WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A/MERCON C | **GM** 19260800, DEX-CVT, HP CVTF | **Honda** HCF-2 | **Hyundai/Kia** SP-CVT1 | **Mazda** CVTF 3320 | **MB** 236.20 | **Mitsubishi** CVTF-J1/J4 | **Nissan** NS-1/NS-2/NS-3 | **Subaru** Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT | **Suzuki** TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320 | **Toyota** TC/CVT FE

CARATTERISTICHE TIPICHE TYPICAL VALUES	METODI METHOD	UNITÀ UNIT	VAICO ATF CVT
Densità Density	DIN 51 757	g/ml	0,856
Viscosità a 40°C Viscosity at 40° C	DIN 51562-1	mm²/s	38,0
Viscosità a 100°C Viscosity at 100° C	DIN 51562-1	mm²/s	7,5
Colorazione del prodotto Product colouring	DIN 10964	-	nessuno none
Visk. Brookfield (-40°C) Visc. Brookfield (-40°C)	DIN 51398	mPa*s	< 20.000
Doppietto Pour point	DIN ISO 3016	° C	-48
Indice di viscosità (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	173
Punto d'infiammabilità Flash point	DIN ISO 2592	° C	208

* Soddisfa i requisiti del produttore OEM. I valori indicati possono variare entro i normali limiti commerciali.

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances